



PerlonNextrusion

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Str.
73061 Ebersbach

Deutschland

Perlon Nextrusion Monofil GmbH
Max-Fischer-Str. 11
86399 Bobingen · GERMANY

Datum: 18.12.2015 / CARDIAP

Seite: 1 / 2

QUALITÄTS-PRÜF-ZERTIFIKAT NACH DIN 55350 18-4.1.2

Produkt	MONOFIL	Type	930R
Farbe	AZUR	Mattierung	FIT
Profil (mm)	01 0,430*0,700	Proz.Nr.	V5310
		Spule	K335
Kundenauftrags-Nummer	2066458	Prozessauftrag	4092156
Bestell-Nummer	BN 011215002/1	vom	01.12.2015
Lieferschein-Nummer	83088623 / 000010	vom	17.12.2015
Garncode		Nettogewicht (kg)	494,8

Eigenschaften		Richtwert	Prüfwert	
Durchmesser D1	mm	(0,413 - 0,447)	0,428	0,447
Durchmesser D2	mm	(0,672 - 0,728)	0,705	0,724
			x	s
Feinheitsfestigkeit-Linear	cN/tex	(44,00-4,00)	44,56	0,08
Höchstzugkraftdehnung	%	(16,00-3,00)	15,51	0,40
Thermoschrumpf 180 °C	%	(17,00+1,20-1,20)	17,39	0,24

Das diesem Zertifikat entsprechende Material ist konform zur angegebenen Spezifikation.

Vorstehende Angaben entbinden nicht von der Durchführung einer Wareneingangsprüfung, sofern nicht gesonderte Vereinbarungen existieren.

Die vorstehenden Angaben geben die Ergebnisse der durchgeführten Qualitätsprüfungen wieder. Sie haben nicht die Bedeutung einer rechtlichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Wir gewährleisten die vertragsgemäße Beschaffenheit unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Vertragsbedingungen.



PerlonNextrusion

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Str.
73061 Ebersbach

Deutschland

Perlon Nextrusion Monofil GmbH
Max-Fischer-Str. 11
86399 Bobingen · GERMANY

Datum: 18.12.2015 / CARDIAP

Seite: 2 / 2

QUALITÄTS-PRÜF-ZERTIFIKAT NACH DIN 55350 18-4.1.2

Produkt	MONOFIL	Type	930R
Farbe	AZUR	Mattierung	FIT
Profil (mm)	01 0,430*0,700	Proz.Nr.	V5310
		Spule	K335
Kundenauftrags-Nummer	2066458	Prozessauftrag	4092156
Bestell-Nummer	BN 011215002/1	vom	01.12.2015
Lieferschein-Nummer	83088623 / 000010	vom	17.12.2015
Garncode		Nettogewicht (kg)	494,8

Gegebenenfalls bestehende rechtliche Beschränkungen zur Verwendung dieses Erzeugnisses sind zu berücksichtigen.

Bei Elastomer-Produkten ist über die Zeit eine Vergilbung und ein Verlust mechanischer Eigenschaften möglich.